

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية  
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

مـرـفـق ٢٧

الرسـم الفـنى  
لـلصـف الثـانـى  
تـخـصـص نـجـارـة الأـثـاث

مـراـجـعـة

دكتور / سعيد حسن عبد الرحمن  
الأستاذ المساعد بكلية الفنون  
التطبيقية جامعة طولان

إـعـداد

المهندس / أحمد محمد حسن صبيح  
مدير التدريب الفنى والمهنى  
بالهيئة العربية للتصنيع

٢٠١٥/٢٠١٤



## مقدمة

تهتم الدولة بالتعليم الفني وخاصة التعليم الصناعي لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية لارتفاعه بالصناعة بين دول العالم المتقدم ، وحيث أن الرسم الفني لغة عالمية تستخدم للتعبير عن شكل وتكوين المنتج المطلوب ، لذا فلقد قمنا بتوفيق من الله بإعداد هذا الكتاب عن مادة الرسم الفني لطلبة الصف الثاني تخصص نجارة الأثاث بمصلحة الكفاية الإنتاجية ليكون عوناً لهم ، ويكسبهم الخبرة الفنية التي تمكنتهم من إعداد الرسومات والقطاعات التنفيذية لقطع الأثاث على أسس سليمة .

ولقد رأينا أن يشمل الكتاب موضوعات واضحة ومميزة تتدرج من السهل إلى المركب وتغطي جميع أبواب المنهج ، كما يتم تزوييد الطالب بالأسس والقواعد الفنية مدعاة بالرسومات والحلول النموذجية لبعض منها للاهتداء بها ، حيث أنها مختارة من عدة مراجع انتقيناها مطابقة للمنهج الدراسي حتى يصل بالطالب إلى المستوى الفني المطلوب .

مهندس / أحمد صبيح  
مدير التدريب الفني والمهني  
بالهيئة العربية للتصنيع



المنهج الدارسى للرسم الفنى  
للسنة الثانية

تخصص : تصميم الأثاث  $(3 \times 36 = 108)$  ساعة

الباب الأول :

- دراسة المساقط الثلاثة لقطع أثاث بسيطة مثل : ( علبة مغلقة للكتب بدون ظهر - علبة خشب زان بظاهر مقسمة خورنفات - مكتبة للكتب .... ) .
- رسم التعاشيق الهمامة المجمع بها أجزاء القطع السابقة .

الباب الثاني :

- رسم المساقط الثلاثة لقطع أثاث متدرج من السهولة للصعوبة بمقاييس رسم  $(1:5)$  ،  $(1:10)$  ( تبدأ بنماذج أسطحها موازية للمستويات مثل (مناضد صغيرة - خزن ثابتة - كرسي طفل بدون ظهر ) .
- قطع أثاث ذات أسطح ( عدلة - دائرة - مائدة - دائرة ) مع رسم بعض التراكيب الصناعية المستعملة في التنفيذ .

الباب الثالث :

البدء فى الرسم التنفيذى للعب الثابتة متدرجة من السهولة إلى الصعوبة بحيث يكون الرسم التنفيذى على مساحة ورقة الرسم كلها على أن يكون التنفيذ من الأخشاب الآتية :-

- أخشاب صماء (بتن) لدراسة اللحامات المختلفة .
- أخشاب صناعية (إكتر بلاكية مسبب ..... ) .
- بطريقة التجليد (الذبس) على قوائم ورؤوس من أخشاب لينة وتجلد بالإبلکاج من الجهتين مع استعمال الأقشطة .

▪ بطريقة التجليد على قوائم ورؤوس من أخشاب صلبة والخشواخ أخشاب لينة وتجلد بالأبلكاج .

(٢٧ ساعة)

باب الرابع :

دراسة الأقشطة المختلفة على أحرف الأخشاب المصنعة المستعملة في التصنيع على أن تشمل  
ـ عادة - بسمارة - ذكر وانشى - مخفى - بلاستيك ) .

دراسة الدلف المختلفة التشكيل ( ذات الحشوارات الخشبية - الحشوارات الزجاجية - الحشوارات الأبلكاج .

دراسة الدلف من الأخشاب الصناعية ( الكنتر بلاكتيكي المسدب - الحبيبي .... ) .

دراسة الأدراج البسيطة العاديّة ( المتجرأة أفقيا - المتتالية رأسيا ) .

دراسة ظهور قطع الأثاث الثابتة المنفذة من الأخشاب الطبيعية والصناعية وطرق تثبيتها ( لطش - بإفريز - بمفار ... ) .

**يجب أن يقوم المدرب أو المدرس بمراعاة الطالب في هذه الخطوات**

أن يوزع الطالب الرسومات على اللوحة توزيعاً متناسقاً مع مقاساتها .

أن يستخدم الطالب أدوات الرسم الفنى الاستخدام الصحيح .

أن يستخدم الطالب الأقلام الخشبية المناسبة لأنواع الخطوط المطلوبة .

أن يطبق الطالب مقياس الرسم على اللوحة بالنسبة المطلوبة .

أن يرسم الطالب المساقط الثلاثية في مواضعها الصحيحة من خلال المواصفات والمقاسات الموضحة بالمقياس المطلوب

أن يترجم الطالب المواصفات والمقاسات إلى رسومات تتنفيذية .

أن يوضع الطالب التماشيق والتراكيب الصناعية المستخدمة لتجمیع أجزاء المنتج الخشبي .

أن يوضح الطالب أنواع اللحامات المستخدمة لتجميع و مطابقة الأجزاء الخشبية .

أن يبين الطالب بالقطاعات أنواع الأخشاب المستخدمة سواء صماء أو ذات الطبقات أو مصنعة بطريقة الكبس .

أن يستخدم الطالب التشير الاصطلاحي المعين للأخشاب والخامات المستخدمة في نجارة الأثاث .

أن يوضح الطالب أنواع واستخدام الأقشطة .

أن يوضح الطالب طرق تثبيت الأقشطة .

أن يرسم الطالب القطاعات التنفيذية المناسبة باستخدام الاختزال .

أن يبين الطالب التراكيب الصناعية المستخدمة على القطاعات التنفيذية .

أن يوضح الطالب على الرسومات التنفيذية طريقة تجميع مسطحات المنتج الخشبي .

أن يرسم الطالب قطاعات تجميع أجزاء الدلف ذات الحشوat الخشبية أو الزجاجية .

أن يبين الطالب بالرسومات والقطاعات طرق تركيب ظهور العلب .

أن يرسم الطالب القطاعات التنفيذية المناسبة لتوسيع تشغيل الأدراج البسيطة العادي بالعلب .

أن ينفذ الطالب رسم لوحات تنفيذية تشمل الرسومات وعناصر الموضوع المطلوبة .

# الباب الأول

## اللوحة رقم ( ١ ) علبة مغلقة للكتب بدون ظهر

**الهدف :** دراسة الإسقاط (رأسي - جانبي - أفقى) ودراسة القطاعات المطلوبة حسب الموصفات - دراسة اللحامات المختلفة الصالحة للاستعمال - دراسة بعض الخردوات المستعملة في النجارة .

**الموصفات :** الرسم الموضح كروكي لعلبة بدون ظهر مصنوعة من الخشب الأصم مكونة من قرصية وقاع وجانبين مقاساتهما الجانبية (صافي) ٢٠ سم طول ، ٣ سم ارتفاع ، ٣ سم سمك تعلق على الحاطن بواسطة علاقتين صاج مثبتتين بالمسامير البرمه بسمك جانبي العلبة من جهة الحاطن . ويتم التعليق بالحاطن بمسامير برمي أو ستاره محوبين يثبتان في خابورين خشب بالحاطن ، والدهانات بالأستر لون ما هو جندي .

**الخامسات :** خشب زان الواح خشن (تصفي على ٣، ٣ سم سمك) .  
**الخردوات المعدنية :-**


أ- علاقتين صاج ظاهرة أو مخفية . ب- المسامير المحوية ( البرمة ) .

**التراسيب :-**


- الخامات في مطابقة أجزاء العلبة ( العادي - الكويلة - الدسرة - السمارة - الذكر والأنثى ) .
- تعاشق الزوايا ( بالكريابل - بالسمارة - شطف على دبل الزاوية ٤٥° ) .

**المطلوب :** أولا : رسم المساقط الثلاثة (رأسي - جانبي - أفقى) والقطاعين الجانبي والأفقى . مقياس الرسم ٥:١ .  
ثانيا : رسم بالمقاسات الطبيعية للقطاعات الجانبية للقرصية توضح اللحامات المطلوبة .  
ثالثا : دراسة كروكية للخردوات المعدنية الموضحة .

## علبة مغلفة للكتب بدون ظهر




مسقط رأسى




مسقط جانبى




مسقط أفقى






تعشيق الزوايا بالكوابل



لحامات (نقر ولسان)



لحامات (مفhar وسمارة)

الرسم التفصيلى لعلبة معلقة بدون ظهر

## اللوحة رقم (٢) رف كتب للحائط

هدف : دراسة المساقط الثلاثة للرف المنفذ من أخشاب صماء ، وتوضيح التراكيب الصناعية المستخدمة في التجميع .

مواصفات : الرسم كروكي بالمنظور مبين عليه الأبعاد ، وجزء من القطاع الرأسى التفيدى يوضح تركيب القرصة والرف الأوسط مع الجانبين .

خامسات : ( القرصة / القاع / الجانبين / الرف الأوسط ) منفذة من خشب السويد بخانة ٢,٢ سم .


### لتراتيكيب :

- القرصة مع الجانب الأيمن بکعب غنفارى بيد واحدة ، ومع الجانب الأيسر بکعب غنفارى مغطى .
- الرف الأوسط مع الجانبين بکعب غنفارى جرار بيد واحدة .
- القاع مع الجانب الأيمن بکعب غنفارى نصف ظاهر ، ومع الجانب الأيسر بکعب غنفارى جرار بيدين .


مطابوب : أولاً : رسم المساقط الثلاثة للرف بمقاييس رسم ١ : ١٠ .

ثانياً : رسم القطاع الرأسى التفيدى كاملاً ( باستخدام بما يناسب مساحة الورقة ) لتوضيح التراكيب الصناعية المستخدمة لتجميع القرصة والرف والقاع مع الأجناب .

## رف كتب للحانط



كروكي بالمنظور  
الأبعاد بالسنتيمترات



جزء من القطاع الرأسي يوضح التراكيب الصناعية  
لتجميع القرصة والرف مع الأجناب

## اللوحة رقم (٣) رف توابيت بمرآة متحركة

**المواصفات :** الرسم كروكى بالمنظور بالأبعاد المبنية ، وجزء من القطاع الأفقى التنفيذى يوضح تركيب المرأة بالإطار ، وضبعة (فارمة) مصغرة بمقاييس رسم ١ : ١٠ لأحد الجانبين الرف يتكون من المسطحات التالية ( القرصه / القاع / الجانبين / سدابتين أسفل نهاية القرصه ) الإطار يتكون من ( قائمين / راسين ) مشكل بالسمك إفريز لتركيب المرأة .

**الخامسات** : منفذة من خشب السويد بـ $2,2$  سم.

التركيب:


- القرصنة مع الجانبين بتعشيقه الخدش في السمك .
  - القطاع مع الجانبين بالكتعب الغفارى النصف ظاهر .
  - رؤوس الإطار مع القوائم بتعشيقه التقر ةاللسان الغير نافذ .
  - السدابتين مع القرصنة بالковائل ، ومع الأجناب بالمسامير البرمة .

**المطلوب** : أولاً : رسم المساقط الثلاثة بمقاييس رسم ١:١٠٠.


**ثانياً:** رسم التعشيقة المستخدمة لتجمیع قوائم ورقوس الإطار بالحجم الطبيعي .

**ثالثاً**: رسم التراكيب المستخدمة لتجمیع أجزاء الرف بالمقاس الحقيقی .


## رف تواليت بمرآة متحركة



كروكي بالمنظور.  
الأبعاد بالستيمترات



١٠١ ضبعة بمقاييس



قطاع أفقى تفزيدي يوضح تركيب المرأة  
فى الإطار

## اللوحة رقم ( ٤ )

### مكتبة بسيطة

الهدف :

- دراسة اللحامات .
- دراسة الخدوش .
- دراسة الظهر وإمكانية تثبيته .

**المواصفات :** الرسم الموضح كروكي لمكتبة بسيطة مكونه من قرصه وقاطوع وقاع وجانبين - مصنوعة من خشب الماهوجنى والظهر أبلاكاج .

الخامسات :

- خشب الماهوجنى لجميع أجزاء المكتبة .
- أبلاكاج زان ٤٤ مم للظهر .


التركيب :


١. اللحامات فى جميع أجزائها مفخار مع سدابة ( مخفية ) مع عمل حلية لجميع الأحرف الظاهرة .
٢. التعاشيق بالخدوش والمجارى الغنفارية .
٣. الظهر أبلاكاج سمك ٤ مم مثبت على شنبير ٤ × ٢,٢ سم مركب بمفخار فى الأجناب والقرص والقاع .

المطلوب :


١. رسم المساقط الثلاثة بمقاييس رسم ١٠:١ .
٢. الرسم التفصيلى .
٣. دراسة تعاشيق ( الخدوش ، الغنفارى ) والتركيب الصناعية .

## مكتبة بسيطة





## المناظير الهندسية للتراكيب الصناعية والوصلات



## اللوحة رقم (٥) منضدة وسط لأنترية

الهدف : استبطاط المسقط الثالثة للمنضدة المنفذة من أخشاب صماء ، وتوضيح التعashيق والتركيب المستخدمة في التجميع .

المواصفات : الرسم كروكي بالمنظور بالأبعاد المبنية ، والمسقطين ( الرأسى والأفقى ) بمقاييس رسم ١ : ١٠ . المنضدة مكونة من :

١. القرصة مستطيلة الشكل ومشطوفة الزوايا ، ومنفذة من ثلث ألواح متتساوية من خشب الزان المصفى على تخانة ٣ سم .
٢. التقifice مجمعة من إطارين متعمدين في الوسط ، وكل منها يتكون من قائمتين ورأسين . منفذة من خشب الزان المصفى على تخانة ٣ سم وعرض ٥ سم .

الخامسات : منفذة من خشب الزان المصفى بتخانة ٣ ، ٥ سم .


## لتراسيك

١. ضم ألواح القرصة بالمطابقة واللحام بالكورايل الخشبية والغراء .
٢. تجميع الرؤوس مع القوائم بتعشيق النقر والسان الغير نافذ .
٣. تجميع إطارى التقifice مع بعضهما بالتقاطع فى منتصف الرؤوس بالخدش فى السمك .


## لمطابق

- أولاً : رسم المسقط الجانبي للمنضدة بمقاييس رسم ١ : ٥
- ثانياً : رسم التعashيق المستخدمة في تجميع رؤوس وقوائم القاعدة بالحجم الطبيعي .
- ثالثاً : رسم جزء بالحجم الطبيعي يوضح تجميع القرصة بالقاعدة .



## منضدة وسط للأثريه



كرولي بالمنظور.  
الأبعاد بالسنتيمترات



تعشيقة خدش  
بالقطع في التخانة



مسقط أفقى للمنضدة

مقياس الرسم ٥ : ١

## الباب الثاني

## اللوحة رقم ( ٦ )

### علبة خشب زان بظهر مقسمة خور ناقات

الهدف :

١. دراسة الإسقاط (رأسي - جانبي - أفقى) .
٢. دراسة القطاعات (خدش مجاور به غنفارى بيد واحدة بركتة - خدش مجاور به غنفارى بيدين بركته - إبلاكاج مثبت داخل أفريز) .

**المواصفات :** الكروكي المبين للعلبة مكون من . قرصنة - قاع - وجانبين ورف وقاطوع . مصنوعة من الخشب الزان نمرة ١  
الخالي من العقد الخبيثة (المنفصلة ..... الخ) ومركب لها من الخلف ظهر إبلاكاج  
مقاستها ٧٠ طول × ٣٠ عرض × ٧٠ ارتفاع × ٢,٣ سمك .


**الخامسات :** خشب زان خشن (نصفي على ٢,٣ سم سمك) ، لواح من الإبلاكاج سمك ٤ مم .

التركيب :


- اللحامات في مطابقة أجزاء العلبة (نفس اللحامات السابقة في نموذج رقم ١)
- تعاشق الزوايا المكعب النصف ظاهر للتعشيقتين السفليتين ، الكعب المغطى للتعشيقتين العلويتين .
- تعاشق القاطوع مع الرف والقرصنة ، الرف من الجانبين بالخدش المجاور به الغنفارى الغير ظاهر من الوجه .
- الظهر إبلاكاج ٤ مم يسقط داخل أفريز في هيكل العلبة ويثبت بالمسامير البرمة والورد في تخانات أجزاء العلبة من الخلف  
شرط أن تكون المسافة بين المسamar والأخر حوالي ١٥ سم تقريباً و الدهانات بالأستر لون جوزي .

# المطابق :

١. رسم المساقط الثلاثة .
٢. رسم القطاعين الأفقي والجاني وذلك بمقاييس ٥:١ .
٣. رسم بالمقاسات الطبيعية للأجزاء الآتية مع إظهار التماشيق منقطة .
  - أ- جزء من القطاع الرأسي يوضح تركيب القاطنوع مع الرف وجزء آخر يوضح الرف من الجانب .
  - ب- جزء من القطاع الجانبي يوضح تركيب الظهر مع القرصنة .




## علبة خشب زان بظهر مقسمة خورنقات



المساقط الثلاثة والقطاعات بمقاييس رسم ٥ : ١

لحم بكوريلة      لحم بسدابة      لحم نفر ولسان



خش مجرى غفارى

## اللوحة رقم (٧)

### كرسي بسيط بظهر

- الهدف : - دراسة المساقط والقطاعات التفينة  
- دراسة التماشيق والتركيب الصناعية المستخدمة لتجميع المكتبة المنفذة من الأخشاب طبيعية .

المواصفات : الرسم كروكي بالمنظور لكرسي بسيط بظهر

عبارة عن قوائم ورؤوس متصلين بالنقر والسان والقاعدة مع الظهر بواسطة مفهار بالظهر ولسان مخلق من أفريز بالقاعدة ومسطح القاعدة والظهر عبارة عن قطع من الخشب متصلين بواسطة مفهار وسمارة . والقاعدة والظهر مع الأجناب مجمعان بواسطة الكوايل . يدهن بالبلاستيك الشفاف بعد صقله جيداً .


الخامات : خشب سويدي (موسكي) .

التركيب :


١. القاعدة ومسطح القاعدة والظهر عبارة عن قطع من الخشب متصلين بواسطة مفهار وسمارة .
٢. والقاعدة والظهر مع الأجناب مجمعان بواسطة الكوايل .
٣. يدهن بالبلاستيك الشفاف بعد صقله جيداً .

المطلوب : أو لا : رسم المساقط الثلاثة للعلبة بمقاييس رسم ١ : ٥ .  
ثانياً : رسم قطاع أفقي بالحجم الطبيعي بعد رفع الأ بلاكاج ( القرص ) .

## كرسي بسيط بظاهر




كرسي بالمنظور  
الأبعاد بالسنتيمترات




قطاع أفقي بالحجم الطبيعي بعد رفع الأ بلاكاج ( القرص )


# كرسي بسيط بظاهر




المسقط الرأسى



المسقط الجانبي



تكبير للرجل مع الرأس والقاعدة



المسقط الأفقى

## اللوحة رقم ( ٨ )

### مكتبة للكتب

**الهدف :** تطبيق لإيجاد المساقط والقطاعات والتركيب الصناعية من خلال :-

- دراسة المساقط (رأسي - جانبي - أفقي) .
- دراسة تركيب الأجناب مع الفرسن والقاع والأرفف .
- دراسة تركيب الرجل المسلوبة مع القاع .
- دراسة القطاعات حسب المواصفات الموضحة للخامات والتصنيع .
- دراسة الطرق المختلفة (خشبية أو معدنية) لتركيب الأرفف المتحركة .
- دراسة تركيب ظهراً بلاكاج داخل مفارح في سدائب مثبتة في دائرة الخزانة .

**المواصفات :** الرسم الموضح كروكي لمكتبة صغيرة مكونه من خزانة تحتوي على جانبين - فرسن عليها قرصه مساعدة - قاع - ثلاثة أرفف متحركة - قاطوع - أربعة أرجل مسلوبة ظهر بلاكاج .

### الخامات :-

- كونتر بلاكيه مسلوب سمك ٩١مم لجميع أجزاء الخزانة وكذا الجزء العلوي من الظهر .
- خشب زان (للأجل  $5 \times 5$  سم من أعلى ،  $2 \times 2$  سم من أسفل - سدائب للظهر محفورة  $1 \times 2$  سم قواشيط لجميع الأحرف الظاهرة سمك ١٩مم وعرض ٩١مم ونفس الاتجاه لسدائب الأرفف) .
- بلاكاج زان ٤٠مم للظهر .
- قشرة ماهوجني للخزانة من الداخل والخارج .

**ترانكيب :** القرصنة العليا ، القرصنة المساعدة مع الجانب الأيسر للكوايل - الجانبين مع القاع ، القاطوع مع القرصنة العليا والقرصنة المساعدة ، القرصنة المساعدة مع الجانب الأيسر ، الظهر العلوي مع القرصتين والجنب الجميع بالكوايل - الجانب الأيمن مع القرصنة المساعدة على ديل الزاوية ٤٥° وبسمارة - الأرفف المتحركة بالمساعدات الخشبية أو أحد الطرق المعدنية - الظهر الأبلاكاج بالمفهار داخل سدائب مثبتة بالقرصنة والقاع والجانبين - الأرجل مع القاع بالنقر ولسان النفادي والأسفين - القواشيط بالمسمار السمارة والغراء .

### **مطابق :**

١. رسم المساقط الثلاثة .
٢. رسم قطاع أفقى .
٣. رسم قطاع جانبي بمقاييس ١٠:١ أو ٥:١ .
٤. رسم جزء من قطاع جانبي تفديسي يوضح الطرق المختلفة لثبيت الأرفف المتحركة .
٥. رسم جزء للقطاع جانبي تفديسي يبين طريقة تركيب الرجل مع القاع .

## كمودينو بدلفتين وخورنفين

الهدف : تطبيق لإيجاد المساقط والقطاعات والتركيب الصناعية لمعرفة :-


- دراسة الإسقاط رأسي - جانبي - أفقي .
- دراسة القطاعات حسب المواصفات الموضحة للخامة والتصميم .
- دراسة تركيب القاعدة ( الوزرة مع القاع ) .
- دراسة تركيب الأجناب مع القرصنة والقاع والرف والقاطع .
- دراسة تركيب الأقشطة مع الأحرف الظاهرة .

المواصفات : الكروكي لمبين للكمودينو م肯 من ( قرصنة ، قاع ، جانبين ، رف وسط ، قاطع ، دلفتين ) مصنوع من خشب الكونتر بلاكية سمك ١,٩ سم ومركب للعلبة من الخلف ظهر أبلاكاج والقاعدة عبارة عن وزرتين من الخشب .


### الخامسات :

- كونتر بلاكية ( بانوهات ) مسدب سمك ١,٨ سم لجميع أجزاء الكمودينو عدا الظهر والقاعدة .
- زان مبخر ( الوزرة سمك ٣ سم نظيف والأقشطة سمك ٠,٨ سم وعرض ١,٩ سم والأقشطة لجميع الأحرف الظاهرة من العلبة أما الدلفتان فمن جميع الأحرف .
- أبلاكاج زان ٤مم للظهور ( الخردوات المعدنية - مفصلات - شريط - مقابض - سوسته - مسامر بربمة - مسامر سنارة ) .

# مكتبة للكتب



الأرفف المتحركة على سداتب خشبية




## التركيب :

- القرصنة مع الجانب الأيمن ، الجانبين مع الرف الأوسط والقاع ، القاطنوع مع القرصنة والقاع والرف الأوسط بالكوايل .
- القرصنة مع الجانب الأيسر على زاوية ٤٥ بسمارة ،
- القاعدة يتم تثبيتها مع القاع بالكوايل والغراء .
- الدلفتان تتحركان إحداهما يمينا والأخر يسارا بواسطة كعب مثبت بالقاع .
- الظهر مركب في العلبة داخل أفريز بالمسمار .
- جميع الأقشطة ترتكب بالغراء والمسمار السنارة .

## المطلوب :

١. رسم المساقط الثلاثة .
٢. رسم القطاعين الأفقي والجاني وذلك بمقاييس رسم ١:٥ .
٣. رسم تفريدي بالحجم الطبيعي يوضح تركيب كل من : -
  - أ- القرصنة مع الجانب الأيمن .
  - ب- القرصنة مع الجانب الأيسر.

## كمودينو بدلفتين وخورنقين



## اللوحة رقم ( ١٠ )

### مكتب بسيط

الهدف :

- دراسة تركيب الأقشطة .
- دراسة تثبيت القرصنة بالأجناب .
- دراسة تحريك الدلفة .

المواصفات :

- الأجناب والقرصنة والقاع والدلفة والوجه الأمامي للعلبة اليسري من الكونتر بلاكية المسدب سماكة ١,٨ سم وقفل على الأحرف الظاهرة بقشاط تخانة ٢,٥ سم .
- تحليقة لرجل الجانب الأيمن ٢,٢ سم مثبت بها لرجل مخروطية بمقاس ٦ سم من أعلى و ٢ سم من أسفل وتنتهي بکعب نحاس .
- العلبة اليسري (الخزنة) تحتوي على دلفة تغلق على رف بالداخل مثبتة على سداية في منتصف الارتفاع ، مثبتة على أرجل مخروطية بمقاس ١٠ سم من أعلى و ٢٠ سم من أسفل .
- أما العلبة على الجانب الأيمن ( التحليقة ) فمقاسها ٢,٢ سم ويلتصق المكتب جميعه بالقشة الماهوجني .

الخامسات :

- كونتر بلاكية مسدب سماكة ١,٨ سم .
- زان مبخر (للشيكان والأقشطة .


- أبلاكاج زان ٤م للظهور ( الخردوات المعدنية - مفصلات كعب - مقابض - مسمار برمة - مسمار سنارة ) .

لتراءك بيب :

العلبة اليسري ، القرصية بالأجناب شطف على زاوية ٤٥ ويسدابه . القاع مع الأجناب بالكوايل ، الوجه الأمامي للعلبة بسدابة ومفهار ، الشيكال الأوسط الذي يربط العلبتين بالنقر واللسان ، الدلفة يركب لها عقب بركرة .

مطاوب :

١. إيجاد المساقط الثلاثة .
٢. رسم قطاعين الرأسي والأفقي .



منظور لمكتب بسيط

## اللوحة رقم ( ١١ )

### منضدة حديثة للكتب والمجلات

**الهدف :** دراسة المساقط الثلاثة للمنضدة المنفذ من أخشاب صماء ، وتوضيح التراكيب الصناعية المستخدمة في التنفيذ .

**المواصفات :** الرسم كروكي بالمنظور بالأبعاد الموضحة عليه ، والمسقطين ( الرأسى والأفقى ) بمقاييس رسم ١ : ١٠ .  
المنضدة تتكون من المسطحات التالية ( قرصة - قاع - رف - جانبين - قاطعين ) جمیعها منفذة من خشب  
القرو المصنف على تخانة ٢,٣ سم ، والمنضدة ترتكز على أربعة كعوب ( قرو ) مخروط .

**الخامسات :** منفذة من خشب القرو المصنف بتخانة ٢,٣ سم .


### التراكيب :

١. تجمیع المسطحات بالمطابقة واللحام بالکوايل .
٢. تجمیع الجانب الأيمن مع القرصنة بالکعب الغفارى المغطى ومع الرف بالکعب الغفارى النصف ظاهر .
٣. تجمیع الجانب الأيسر مع الرف بالکعب الغفارى المغطى ومع القاع بالکعب الغفارى النصف ظاهر .
٤. تجمیع القواطیع مع المسطحات الأفقیة بالکوايل الخشبية ومع المسطحات الرأسیة بمفسحار وسماره .
٥. تجمیع الكعوب مع القاع بالأسن المخروطة المشكّلة منها والتقویب الغیر نافذة .

### المطابق و ب :


- أولاً : رسم المسقط الجانبي الأيسر للمنضدة بمقاييس رسم ١ : ٥
- ثانياً : رسم بالحجم الطبيعي للتراكيب الصناعية المستخدمة في تجمیع مسطحات المنضدة مع بعضها .

## ملصدة حديثة للكتب والمجلات




الأبعاد  
بالسنتيمترات

مقاييس ٥ : ١



مقطع رأسى



قطاع أفقي

## **الباب الثالث**

## اللوحة رقم (١٢)

### كمودينو حديث بقرصتين

هدف : دراسة المساقط الثلاثة للكمودينو المنفذ من أخشاب صماء ، وتوضيح التراكيب الصناعية المستخدمة في التجميع .

- مواصفات : الرسم كروكى بالمنظور بالأبعاد المبينة عليه لكمودينو مكون من :
١. خزانة تتكون من المسطحات التالية (قرصتين - قاطوع - قاع - جانبين - دلفة) - الظهر حشوة خشب بسمك ١,٦ سم .
  ٢. قاعدة تتكون من (رأس خلفية طولية - رأس متعمدة معها فى الوسط) . جميع اجزاء (عدا الظهر والدلفة منفذة من خشب الزان المصنفى على تخانة ٢,٣ سم .

خامسات : خشب الكونتر المسدب أو خشب الكبس بسمك ١,٦ سم ، وخشب الزان سماك ٢,٣ سم .

### التركيب :


١. تجميع مسطحات الخزانة من لوحين بالمطابقة وإحدى أنواع اللحامات .
٢. تجميع الجانبين مع القرصنة المساعدة على ديل الزاوية ٤٥° بالسمارة أو الدسرة ، ومع القاع بالكتعب الغفارى النصف ظاهر .
٣. تجميع القاطوع مع القرصتين ، وكذلك أجزاء القاعدة بالكوابل أو الخدوش الغفارى ومع القاع بالكوابل .
٤. تركيب الظهر بالخشوة المكسوفة من الوجه الخارجى .

طريق : أو لا : رسم المساقط الثلاثة للكمودينو بمقاييس رسم ١ : ١٠ .

ثانياً : رسم بالحجم الطبيعي للتركيب الصناعية المستخدمة في تجميع مسطحات الخزانة مع بعضها .

ثالثاً : رسم بالحجم الطبيعي للتعاشيق المستخدمة في تجميع كل من : جزئى القاعدة - تجميع القطوع بالقرصنة .

## كمودينو حديث بقرصتين ودلقة



كروكي بالمنظور.  
الأبعاد بالسنتيمترات

اللوحة رقم (١٣)

## منضدة للأعمال المكتبية

هدف : دراسة المساقط الثلاثة والقطاع الجانبي التنفيذي للمنضدة المنفذة من أخشاب صماء .  
دراسة اللحامات والتركيب الصناعية المستخدمة في التنفيذ .

مواصفات : الرسم كروكي بالمنظور بالأبعاد المبينة ، ومسقط رأسى وقطاع جانبي بمقاييس رسم ١ : ١٠ للمنضدة المكونة من :-  
١. القرصنة : منفذة من ثلاثة لواح متساوية من خشب الزان المصفى على تخانة ٢,٢ سم .  
٢. القاعدة : يتكون من (جانبين وقبقابين على تخانة ٣ سم .


خامسات : منفذة من خشب الزان .  
تركيب :

- اللوح القرصنة مجمعة بالمطابقة ولحام الكوايل الخشبية والغراء ، ومثبتة مع التقifice بالكوايل الخشبية .
- الأجناب مثبتة بالرؤوس الجانبية بالخدش الرأك في السمك ، وبالقبقابين والشيكال بالنقر واللسان .
- الرؤوس مجومة في الزوايا بالسطح على ديل الزاوية والسمارة .

مطابق :


- أولاً : رسم المقطع الأفقي (بعد رفع القرصنة) بمقاييس رسم ١ : ٥ .
- ثانياً : رسم قطاع جانبي بالحجم يوضح ثلاثة أنواع من اللحامات المناسبة لتجميع عروض مسطحات القرصنة .
- ثالثاً : رسم التركيب المناسب لتجميع : (أ) رؤوس الشنبر مع بعضها .  
(ب) الجانب مع الشنبر . ، (ج) القرصنة مع القاعدة .

## منضدة للأعمال المكتبية




استعمال الكواكب في لحامات المسطحات

مقاييس رسم المساقط ( ١٠ : ١ )



مسقط رأسى

قطاع جانبي



لham بسدابة

لham بكرة

لham ذكر وانثى

## قطعة أثاث لمدخل شقة

**الهدف :** دراسة المساقط والقطاعات التنفيذية والترانكيب الصناعية المستخدمة لتجمیع المسطحات المنفذة من أخشاب صماء ، وأخشاب مصنعة (كونتر بلاكيه مسدب) - دراسة تعاشریق تجمیع الدلف ذات الحشوایات الزجاجیة وتجمیع الإطارات .

**المواصفات :** الرسم کروکی بالمنظور بالأبعاد المبنية عليه ، لقطعة الأثاث المكونة من علبه وإطار مرآة كالتالي :-  
مسطحات العلبة منفذة من خشب الكونتر بلاكيه المسدب سمك ١٦ مم ومقشط بزان سمك ٨ مم - قوائم ورؤوس الدلفة والإطارات والسكرتور زان ٢٠,٢ سم صافی .


١. العلبة : الجهة اليمنى : خزانة بدلفة ذات حشوة زجاجية أسفلها خورنق يقسمه رف - الجهة اليسرى خورنق سكريتوره .
٢. الإطار : قائمين / رأسی مشكل بها إفریز للمرأة وظهر أبلاکاج وباكتة .

**الخامات :** الأبلاکاج - خشب الكونتر المسدب ١,٦ سم - خشب الزان ( ٢٠,٢ ، ٠,٨ ) سم  
**الترانكيب :**

١. تجمیع المسطحات الأفقیة والراسیة بالکوایل الخشییة - الظهر بالإفریز .
٢. تجمیع قوائم ورؤوس الدلفة والإطارات بالنقر ولسان .
٣. تجمیع أجزاء السكريتورة بالکعب الغفاری .

**المطلوب :** أولاً : رسم المساقط الثلاثة لقطعة بمقیاس رسم ١ : ١٠ .  
ثانياً : رسم قطاع جانبي تفیذی بالجهة اليمنی ماراً بالدلفة بوضوح اللحامات المستخدمة لتجیع عروض المسطحات - تركیب الحشوة بالدلفة .

## قطعة أثاث لمدخل شقة



كروكي بالمنظور.  
الأبعاد بالسنتيمترات

## اللوحة رقم ( ١٥ )

### كمودينو حديث

- الهدف : - دراسة المساقط والقطاعات التنفيذية والتركيب الصناعية المستخدمة لتجميع المسطحات المنفذة من أخشاب صماء وأخشاب مصنعة (كونتر بلاكيه مسدب) .  
- دراسة تركيب الظهر وتشغيل الدرج العدی البسيط .


المواصفات : الرسم كروكي بالمنظور بالأبعاد المبينة عليه ، والمساقط الثلاثة بمقاييس ١ : ١٠ ، وتوضيح لطرق تجميع وجه الدرج مع الجانب والقطاعين التنفيذيين { ليرأسى والأفقى للكمودينو المكون من علبة (جانبين - قرصتين - قاع - ظهر ) من الكونتر ١٨ مم ومقشطة بالزان ٧ مم } - وجه الدرج زان سمك زان سمك ٢,٢ سـم و الأجناب والظهر ١,٢ سـم والقاع أبلاكاج ٤مم - القاعدة زان ٢,٣ سـم تتكون من رأس طولية ورأس عرضية مجمعاً بالتقاطع المتعامد في الوسط ، (وجه الدرج يغطى التخانة في الأجناب ، والقاع بالمفخار) .

الخامسات : الأبلاكاج الزان تخانة ٤مم - خشب الكونتر المسدب ١,٨ سـم - خشب الزان من ( ٠,٧ - ٢,٣ ) سـم .  
التركيب :


١. تجميع المسطحات الأفقية والراسية بالكوابل الخشبية - الظهر بالإفريز .
٢. تجميع وجه الدرج مع الأجناب بالنقر والسان أو الغفارى .
٣. تجميع الظهر مع الأجناب بالغفارى الظاهر .
٤. تجميع جزئي القاعدة بالخشش (نصف على نصف) وثبتت مع القاع بالكوابل .

المطابق : أولاً : رسم المساقط الثلاثة للكمودينو بمقاييس رسم ١ : ١٠ .  
ثانياً : رسم قطاع جانبي تفزيدي بالحجم الطبيعي (بطريقة الاختزال بما يناسب مساحة الورقة) ماراً بمنتصف العلبة يوضح مكونات وثبتت الأقشطة - حركة الدرج - ثبات الظهر - ثبات القاعدة مع العلبة مع استخدام التشير المناسب لإظهار الخامات المستخدمة .

# كمودينو حديث




# كمودينو حديث




الرأسي

الجانبي



الأفقي

المساقط الثلاث  
مقاييس رسم ١٠ : ١



تركيب جنب الدرج بالوجه  
بالغفارى (ديل حمامه)

## الباب الرابع

## اللوحة رقم (١٦)

### قطعة مطبخ

هدف : دراسة المساقط الثلاثة والقطاعات ( الرأسى والجانبى ) التنفيذية لقطعة المطبخ المنفذ مسطحاتها بطريقة الكبس .  
ودراسة التعashيق والتراكيب الصناعية المستخدمة فى التنفيذ ، وطريقة تثبيت الأقشطة .

مواصفات : الرسم كروكى بالمنظور بالأبعاد المبينة ، لقطعة المطبخ المكونة من:-

- العلبة : تتكون من المسطحات التالية ( فرصة - قاع - جانبين - أرف - قطوع - دلفتين - زرف متحرك داخل الدلف ) - ظهر أبلاكاج زان ٤ مم
- وجميعها ( عدا الأدراج ) منفذة بطريقة التخليد الكامل بكبس الأبلاكاج على شناير بداخلها رؤوس عرضية ( حشو ) الفاضى ( المليان من خشب البياض المصفى على تخانة ٢,٢ سم ) ، ومقشطة بالزان سمك ٨ مم .

خامسات : الأبلاكاج ٤ مم - خشب البياض المصفى تخانة ٢,٢ سم - خشب الزان سمك ٨ مم - الكونتر المكبوس ١,٦ سم .

تراكيب :


١. تجميع رؤوس الشناير الجانبية والعرضية ( الداخلية ) مع الرؤوس الطولية بانقر ولسان ..
٢. تجميع المسطحات الأفقية مع الرأسية بالكوابل الخشبية والغراء - الرف الداخلى على سدابتين .
٣. تجميع الرؤوس الطولية مع الرؤوس الجانبية للسكرتورة بالكعب الغفارى حسب أصول الصناعة ، وتنبيتها مع العلبة بالكوابل الخشبية .

مطا

وب : أو لا' : رسم المساقط الثلاثة للقطعة المطبخ بمقاييس رسم ١ : ١٠ .

ثانياً : رسم قطاع جانبي تفیدی ماراً بالأدراج والدلفة اليسرى يوضح مكونات المسطحات ونقشطها وحركة الأدراج وتنبيتها السكرتورة بالقاعدة .

# قطعة مطبخ



كروكي بالمنظور  
الأبعاد بالسنتيمترات

## اللوحة رقم (١٧) وحدة معلقة من أثاث

- دف : - دراسة المساقط الثلاثة والقطاعات التنفيذية والتركيب الصناعية المستخدمة لتجمیع المسطحات المنفذة من  
أخشاب صماء (باللحامات) .  
- دراسة التعashيق والتراكيب الصناعية المستخدمة في تنفيذ الدلف ذات الحشوat الخشبية .

وأصفات : الرسم كروکى بالمنظور بالأبعاد المبينة ، وجزء من القطاع الأفقى التنفيذي لقطعة المطبخ المكونة من:-  
(قرصه - قاع - جانبين - رفين - قاطوع - دلفتين كل من منها من قائمين ورأسين ) وجميعها منفذة من خشب  
السويد المصفى على تخانة ٢,٢ سم ) ، ومقشطة بالزان سمك ٨ مم . - ظهر أبلاکاج زان ٤ مم


نامـات : الأبلاکاج الزان تخانة ٤ مم - خشب السويد المصفى تخانة ٢,٢ سم - خشب الزان سمك ٨ مم.

### ـ اـركـيـب :


١. تجمیع عروض المسطحات من لوحين بالمطابقة واللحام بالسمارة .
٢. تجمیع الأجناب مع القرصه بالکعب الغنفارى النصف ظاهر ، ومع القاع بالکعب الغنفارى المعطى .
٣. تجمیع القاطوع بالقرصه والقاع بالغنفارى الجرار ببدين .
٤. تجمیع الأرفف مع الجانب و القاطوع بالغنفارى الجرار بيد واحدة .
٥. تجمیع رؤوس وقوائم الدلف بالنقر واللسان .

طلـوبـ : او لا' : رسم المساقط الثلاثة للقطعة المطبخ بمقیاس رسم ١ : ١٠ .  
ثانياً : رسم قطاع أفقى تنفيذى بالحجم الطبيعي وبطريقة الاختزال بما يناسب مساحة الورقة يوضح مكونات  
المنتج خاصة الدلفة وتركيب الظهر .

## وحدة معلقة من أثاث



كروكي بالمنظور  
الأبعاد بالستينيمترات



جزء من القطاع التنفيذي يوضح تنفيذ الجنب وأجزاء الدلفة

## علبة ذات دلفتين بحشوتين من الزجاج المزخرف

- هدف : - دراسة المساقط والقطاعات التفريغية . - دراسة اللحامات والتراكيب الصناعية المستخدمة لتجمیع المسطحات المنفذة من أخشاب صماء .  
- دراسة التعashيق والتراكيب الصناعية المستخدمة في تنفيذ الدلف ذات الحشوات الزجاجية .

مواصفات : الرسم كروکى بالمنظور بالأبعاد المبينة لعلبة تتكون من (قرصه - قاع - جانبين - رفين - قاطوع - دلفتين كل من منها من قائمين ورأسين ) وجميعها منفذة من خشب السويد المصنفى على تخانة ٢،٢ سم ) ، ومقشطة بالزان سمك ٨ مم - ظهر أبلاکاج زان ٤ مم .


خامسات : الأبلاکاج الزان تخانة ٤ مم - خشب السويد المصنفى تخانة ٢،٢ سم - خشب الزان سمك ٨ مم .

### تراكيب :

١. تجمیع عروض المسطحات العلبة من لوحين بالمطابقة واللحام بالسماره .
٢. تجمیع الأجناب مع القرصه والقاع بالكتعب الغفارى النصف ظاهر ، - القاطوع والأرفف بالغفارى الجرار .
٣. تجمیع رفوس وقوائم الدلف بالنقر واللسان .

- لمطابق : او لا' : رسم المساقط الثلاثة للعلبة بمقاييس رسم ١ : ١٠ .
- ثانياً : رسم قطاع أفقى تنفيذى بطريقه الاختزال يوضح تجمیع القرصه والرف والقاع مع الأجناب .
- ثالثاً : رسم قطاع جانبي تنفيذى باختصار الأطوال يوضح :-
١. اللحامات المستخدمة لتجمیع عروض القرصه والرف والقاع .
  ٢. تركيب الحشوة الزجاجية بالدلفة .

# علبة ذات دلفتين بحشوتين من الزجاج المزخرف



## اللوحة رقم (١٩) قطعة أثاث لصالحة المعيشة

- دف : - دراسة المساقط والقطاعات التنفيذية - دراسة اللحامات والتراكيب الصناعية المستخدمة لتجميع المسطحات المنفذة من أخشاب مصنعة (كونتر بلاكية مسدب) و أخشاب صماء .  
- دراسة تركيب الظهر و تشغيل الأدراج المتالية العادية .

مواصفات : الرسم كروكي بالمنظور و مسقط رأسى بمقاييس ١ : ١٠ بالأبعاد المبينة لقطعة أثاث تتكون من  
١. علبة : تحتوى على ( بالجهة اليمنى دلفتين خلفهما رف ثابت ) ، ( بالجهة اليسرى خورنق أسفله درجين متاليين بينهما شنبر ) ، و قاطوع ( المسطحات منفذة من الكونتر ١٨ مم و مقشطة بزان ٧ مم ، و درج من الزان ٢ سم و الأجناب ١ سم والظهر و قيعان الأدراج أبلاكاج زان ٤ سم و الشنبر زان  $2 \times 3$  سم .  
٢. القاعدة : عدد ٤ أرجل مربعة و عدد ٢ مرا طولية و عدد ٢ مرا جانبية من خشب الزان سماكة ٢,٢ سم و المرا الأمامية منخفضة عن القاع ٣ سم .


خامات : الأبلاكاج الزان تخانة ٤ مم - خشب كونتر بلاكية مسدب ١٨ مم - خشب الزان .

تراكيب :


١. تجميع القرصنة مع الجانبين بالسطح على الزاوية والسدابة .
٢. تجميع باقى مسطحات الكونتر والشنبر بالكوابل الخشبية .
٣. تجميع الأدراج بالكتعب الغفارى مع الأجناب حسب أصول الصناعة و القيعان بالمفخار ، والظهر بالإفريز .
٤. تجميع المرا الطولية والجانبية مع الأرجل بالنقر و اللسان الغير نافذ .

طريق : أو لا" : رسم المساقط الثلاثة للعلبة بمقاييس رسم ١ : ١٠ .  
ثانياً : رسم قطاع جانبي تتفيدى بالجهة اليسرى مارأ" بالخورنق والدرجين والقاعدة لتوضيح المكونات والأقشطة ، والأدراج المتالية ، وثبتت ظهر العلبة ، وثبتت القاعدة بالعلبة وع التهشيم المناسب للخامات المستخدمة .

قطعة أثاث لصالحة المعيشة



كروكي بالمنظور  
الأبعاد بالسنتيمترات



مسقط رأسى بمقاييس رسم ١ : ١٠

## مكتبة لحجرة الاستقبال

هدف : - دراسة المساقط والقطاعات التفريزية

- دراسة التعاشيق والتراكيب الصناعية المستخدمة لتجميع المكتبة المنفذة من أخشاب مصنعة (كونتر بلاكية مسدب) وأخشاب صماء .
- دراسة تركيب الظهر وتشغيل الأدراج المتتالية العادية .

واصفات : الرسم كروكي بالمنظور ومسقط رأسى بمقاييس ١ : ١٠ بالأبعاد المبينة للمكتبة المكونة من :-

١. علبة : تحتوى على خورنق من أعلى ، ودلفتين من أسفل ، وفى الوسط (الجهة اليمنى) خورنقين أسفلهما درجين متتالين يفصلهما مسطح - و (بالجهة اليسرى خورنقين عبارة عن (قرصنة - قاع - جانبين - رف علوى - رف فوق الدلف - قاطعو - فاصل ورف أيمن - رف أيسر - دلفتين) من الكونتر ١,٨ سم ومشوط بالزان ٧ مم ، و أوجه الأدراج من الزان سمك ٢ سم ، الأجناب والظهور ١ سم ، والقیعان والظهر أبلاکاج ٤ مم .

٢. السكرنورة: (عدد ٢ رأس طولية - وعدد ٢ رأس جانبية) من خشب الزان تخانة ٢,٢ سم .

نامات : الأبلاکاج الزان تخانة ٤ مم - خشب كونتر بلاكية مسدب ١٨ مم - خشب الزان.


**التراكيب :**

١. تجميع مسطحات الكونتر بالكوابل الخشبية .
٢. تجميع الأدراج بالكتعب الغفارى مع الأجناب حسب أصول الصناعة والقیعان بالمفهار ، والظهر بالإفریز .
٣. تجميع أجزاء السكرتورة بالغفارى .

**المطلب :** أو لا' : رسم المساقط الثلاثة للعلبة بمقاييس رسم ١ : ١٠ .

ثانياً : رسم قطاع جانبي تنفيذى بالجهة اليمنى مارأ' بالأدراج والسكرتورة باختصار الأطوال بما يناسب مساحة اللوحة يوضح مكونات المكتبة والأقشطة - الدرجين المتتاليين - الدلفة - تثبيت السكرتورة بالعلبة .

# مكتبة لحجرة الاستقبال



# محتوى الكتاب

رقم الصفحة	الموضوع	مسلسل
٣	مقدمة	١
٤	المنهج الدارسى	٢
١٠	الباب الأول	٣
١٣	اللوحة رقم (١) علبة مغلقة للكتب بدون ظهر.	٤
١٥	اللوحة رقم (٢) رف كتب للحان ط.	٥
١٧	اللوحة رقم (٣) رف تواليت بمرآة متحركة.	٦
٢٠	اللوحة رقم (٤) مكتبة بسيطة.	٧
٢١	المناظير الهندسية للتركيب الصناعية والوصلات	٨
	اللوحة رقم (٥) منضدة وسط لأنترى.	
٢٤	الباب الثاني	٩
٢٧	اللوحة رقم (٦) علبة خشب زان بظهر مقسمة خورنقات.	١٠
٣٠	اللوحة رقم (٧) كرسى بسيط بظهر ر.	١١
	اللوحة رقم (٨) مكتبة للكتب.	

		اللوحة رقم (٩) كمودينو بلفتين وخورنفين .	١٢
		اللوحة رقم (١٠) مكتب بسيط .	١٣
		اللوحة رقم (١١) منضدة حديثة للكتب والمجلات .	١٤
		<b>الباب الثالث</b>	
٤١		اللوحة رقم (١٢) كمودينو حديث بقرصتين .	١٥
٤٣		اللوحة رقم (١٣) منضدة للأعمال المكتبية .	١٦
٤٥		اللوحة رقم (١٤) قطعة أثاث لمدخل شقة .	١٧
٤٧		اللوحة رقم (١٥) كمودينو حديث .	١٨
		<b>الباب الرابع</b>	
٥١		اللوحة رقم (١٦) قطعة مطبخ .	١٩
٥٣		اللوحة رقم (١٧) وحدة معلقة من أثاث .	٢٠
٥٥		اللوحة رقم (١٨) علبة ذات دلفتين بخشوتين من الزجاج المزخرف.	٢١
٥٧		اللوحة رقم (١٩) قطعة أثاث لصالحة المعيشة .	٢٢
٥٩		اللوحة رقم (٢٠) مكتبة لحجرة الاستقبال .	٢٣